

Instrucciones de montaje y funcionamiento de los filtros SANUNO

)1 Advertencias generales

Los filtros se suministran con un cartucho NFP 2,0.

Antes del montaje, cerrar el grifo correspondiente.

El filtro no debe utilizarse con agua caliente ni después de un calentador de agua sin presión. Declinamos toda responsabilidad por daños debidos a una instalación incorrecta.

)2 Instalación del SANUNO

- a) Coloque el filtro con su soporte (3) sobre una superficie fija cerca del grifo. Se debe asegurar en posición vertical.
- b) Quitar la boquilla del grifo.
- c) Enroscar la válvula (7) al grifo directamente o utilizando los adaptadores que se incluyen (8).
- d) Abrir el grifo y comprobar que el filtro no tiene fugas.
- e) Limpiar el filtro abriendo el grifo y cambiando la válvula (7) para que el agua fluya a través del mismo. Dejar correr el agua hasta que el filtrado aparezca claro. Debido al método de fabricación, los primeros cinco litros de agua arrastran una pequeña cantidad de polvo de carbón del filtro.
- f) Darle la vuelta al SANUNO y dejar correr el agua un tiempo para eliminar las burbujas de aire existentes en el filtro.
- g) Es entonces cuando el filtro proporciona agua de buena calidad y por lo tanto está listo para su uso.

)3 Duración de los filtros

- a) El cartucho NFP 2,0 filtra, dependiendo de la calidad del agua a tratar, 10 m³ de agua aproximadamente.
- b) El cartucho se debe cambiar cada 6 meses (DIN 1988).

- c) Consejo: utilizar como recordatorio para el cambio, las pegatinas que se incluyen con el filtro así como su calendario.
- d) La necesidad de cambiar el filtro se manifiesta por una disminución del caudal de agua. El filtro termina por taponarse después de algún tiempo de uso, dependiendo de la cantidad de sustancias presentes en el agua sin filtrar y de la finura del filtro. Cuando el caudal desciende por debajo de 1,0 l/min es necesario el cambio de filtro.

)4 Instrucciones para el cambio de filtro (tiempo máximo de uso según DIN 1988: 6 meses)

- a) Cerrar el grifo y abrir el SANUNO girando la carcasa (2) en sentido contrario a las agujas del reloj. Extraer el filtro usado (6) del interior. Este se puede eliminar conjuntamente con la basura doméstica.
- b) Colocar el nuevo cartucho en el SANUNO.
IMPORTANTE: Los cartuchos de repuesto (6) se suministran siempre con 2 juntas planas. Para el SANUNO se debe quitar la junta inferior y utilizar solamente la superior (ver dibujo). El nuevo filtro (6) ya se puede colocar en la carcasa. Para facilitar el montaje, darle la vuelta a la carcasa, colocar la junta tórica (5) (anillo) en la carcasa (2) e introducir el nuevo cartucho. Cerrar de nuevo el SANUNO enroscando la carcasa con el pie (3).
- c) Por motivos higiénicos la limpieza debe ser extrema durante el cambio de filtro. Evitar la presencia de suciedad debida al contacto con los dedos en las superficies de cierre.

- d) Abrir el grifo y dejar correr 5 litros de agua aproximadamente para limpiar el nuevo filtro. El SANUNO puede ser utilizado de nuevo.

5 Mantenimiento

- a) El filtro no tiene en principio ningún mantenimiento. Se debe tener en cuenta la duración máxima de los patrones y el cambio correspondiente (ver secciones 3 y 4).
- b) Una grifería limpia es condición indispensable para disponer de un agua en buenas condiciones higiénicas. Por esto recomendamos limpiar el grifo regularmente.

6 Indicaciones de uso y soluciones a posibles problemas

- a) Si se deja de utilizar el filtro un determinado periodo de tiempo debido a una ausencia (salida de fin de semana, vacaciones) dejar correr los primeros 5 litros de agua por motivos higiénicos.
- b) No exponer el filtro a temperaturas por debajo de 0°C (peligro de posibles problemas en el agua)
- c) Revisar el filtro después de averías o trabajos de reparación en la red de tuberías.

